

Требования к качеству, правила хранения и монтажа декоративных балок и реек (баффелей) компании "Доски-Балки".

Требования по качеству к декоративным балкам и рейкам:

1. Для декоративных изделий из дерева существуют два основных сорта: АБ (наличие сучков и следов шпаклевки) и сорт Экстра (отсутствие сучков)
2. Балки и рейки должны быть ровными по всей длине (допустимое отклонение 3мм на 1 метр). Так же допустимы отклонения, которые возможно исправить при монтаже.
3. Стороны декоративных балок и реек должны быть строго перпендикулярны друг другу, если другого не предусматривает спецификация.
4. Брашированная поверхность должна быть с глубиной:
 - Легкая брашировка 1мм
 - Средняя брашировка 1-2мм
 - Глубокая брашировка 2-4мм
5. Поверхность шлифованной и брашированной балки и рейки не должна иметь смоляных карманов.
6. На всех балках могут присутствовать транспортировочные распорки, которые можно, при необходимости удалить перед монтажом.
7. Цвет декоративных балок и реек согласовывается по стенду масел, по каталогу RAL, либо по образцу заказчика.
8. Размеры балок могут иметь погрешность 0+-5мм по ширине и высоте и иметь запас +50мм по длине.
9. Размеры реек могут иметь погрешность +-1 мм по ширине и высоте и иметь запас +50мм по длине.
10. Для дерева характерная различная текстура, а как следствие и различный рисунок. Рисунок дерева иногда искажает восприятие цвета, поэтому допустима в одном заказе погрешность в цвете в два тона.

Древесина чувствительна к перепадам температур и влажности:

- **от высокой температуры** она усыхает, коробится и трескается;
- **от влажности** – разбухает, страдает от червоточин, гнили, грибка.

Поэтому место для хранения следует подбирать тщательно – это отапливаемое помещение с хорошей вентиляцией.

Основное требование – ровная поверхность и допустимая влажность.

Время от времени помещение нужно проветривать. Окружающая температура не должна быть ниже -40 и выше +50 градусов. Влажность не должна превышать 80% .

Требования к монтажу:

Монтаж декоративных изделий необходимо осуществлять не позднее 12 часов после распаковки изделия, иначе есть риск, что дерево может повести, изогнуть.

Требования к эксплуатации реек и декоративных балок:

После правильного монтажа на скрытый крепеж декоративные балки и рейки могут служить десятки лет. При этом должны соблюдаться несколько условий:

1. Влажность в местах установки реек и декоративных балок не должна превышать 80%.
2. На балки и рейки не должны попадать прямые солнечные лучи.

3. На балки и рейки нельзя допускать механическое воздействие(удары, нагрузка).